

BACHL Perlschaum

Technische Daten

Füllmaterial, Zusatz in Beton und Mauermörtel.

Eigenschaften		BACHL Perlschaum	
Güteschutz EPS		Gemäß Factory Production Control (FPC)	
Anwendung		nach Verwendungsvorgaben	
Korngröße		Ø 3,0 - 6,6 mm	
Schüttdichte		13 - 16 kg/ m ³	
Technische Daten			
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)		RtF-F	
Verhalten		Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei	
Entsorgung		Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.	

Stand: 02. Juni 2014

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49(0)8582-809-350

www.bachl.de