



Gemeinsam Werte schaffen.

## BACHL niveauTHERM®

### Beschreibung

BACHL niveauTHERM® ist ein BEBS Mahlgut gemäß DIN 16025-1 als Zuschlagsstoff für unterschiedliche Anwendungen, z.B. vermischt mit mineralischen Bindemittel als gebundene Schüttung unter Estrichen oder als Leichtbeton ohne Nachweis von statischen und wärmedämmenden Eigenschaften.

### Anwendung

- Ausgleich von Rohr- und Installationsleitungen auf Rohdecken
- Ausgleich von Beton, Gewölbe und Holzbalkendecken
- Ausgleich unter Estrich (geeignet unter Fussbodenheizung)
- Ausgleich von Fussbodenkonstruktionen im Industriebereich

### Technische Daten

Güteschutz EPS	Gemäß Factory Production Control (FPC)
Korngröße	Ø 2 - 8 mm
Schüttdichte	12 - 16 kg/m <sup>3</sup>
Lieferform	Sackware 200 Liter
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RTF - F
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW-, HBCD-frei
Entsorgung	Abfallschlüssel 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.
Palettierung	12 Säcke